


MONTERINGSVEJLEDNING


for Troldtekt® design ventilation monteret med skruer på nedhængt C60-skinnesystem

Denne vejledning gælder montering af Troldtekt® design ventilation med skruer på stålskinnesystem i varianterne v-line, line, dots, curves og tilt line. Du kan downloade monteringsvejledninger for Troldtekt® C60-skinnesystem på www.troldtekt.dk.


PRINCIP FOR TROLDTEKT® VENTILATION




KANTTEGNINGER, AKTIVE PLADER




V-LINE




LINE



DOTS



CURVES




TILT LINE


v-line: 25 mm pladetykkelse

line, dots, curves & tilt line: 35 mm pladetykkelse


KANTTEGNINGER, PASSIVE PLADER




V-LINE




LINE



DOTS



CURVES



TILT LINE

v-line: 25+25 mm pladetykkelse

line, dots, curves & tilt line: 35+25 mm pladetykkelse

MONTERING (LÆS HELE VEJLEDNINGEN INDEN ARBEJDET PÅBEGYNES)

1: Foretag fordelingen af de aktive og passive Troldtekt ventilationsplader efter loftsplanen. Hvis det er nødvendigt at tilpasse de passive ventilationsplader, skal du forsegle kanterne med Troldtekt forseglingspasta. Start med at montere en gennemgående række af Troldtekt plader på langs af lokalets centerlinje. Fortsæt dernæst til begge sider. Det er vigtigt, at du støder pladerne tæt sammen under opsætningen, og det pæneste resultat opnår du ved at opsætte pladerne i forbandt.

2: Fastgør pladerne med Troldtekt selvskærende skruer i en afstand af 20 mm fra kanterne – som angivet i nedenstående figur. Vær opmærksom på ikke at skrue skruen for langt i, da skruen kan presse en fordybning i pladen.

Fastgør skruerne i pladens "toppe" (fig. 1), og ikke i bunden af sporene (fig. 2).




Fig. 1





Fig. 2

ILLUSTRATION – MONTERING





EKSEMPEL: LINE

KOMPONENTER

Varebetegnelse	Troldtekt strukturskrue, PH2
Længde (mm)	4,2 x 45 / 4,2 x 55 / 4,2 x 50
Antal pr. pakke	100
Ca. forbrug pr. m²	Pladelængde: 1200 mm: 6 stk. pr. plade
Varebetegnelse	Forseglingspasta
Mængde	2,5 liter pr. spand

Til træ og stål, PH 2
4,2 x 45 mm / 4,2 x 55 mm

Til stål, PH2
4,2 x 50 mm/



Dette dokument afspejler Troldtekts viden om certificeringer, standarder og produkter på udgivelsestidspunktet.

Der kan ikke udledes nogen rettigheder af dette dokument. Der tages forbehold for ændringer, taste- og trykfejl.

Den nyeste version kan findes online ved at scanne QR-koden.

JANUAR 2026 DK V01

Troldtekt A/S
Sletvej 2A
DK - 8310 Tranbjerg J
Tlf +45 8747 8100
info@troldtekt.dk
www.troldtekt.dk